

Einbau Tip's und Technik Info's

Hier dargestellt sind Informationen bzw. Bilder, die bei einem Einbau des Artikels, eventuell mit weiteren Zubehör aufgenommen wurden. Sollte der Informationsgehalt, die Qualität bzw. die Darstellung nicht optimal sein, bitten wir um Nachsicht.

Fahrzeugtyp	zu 2	Schlüssel-Nr.	zu 3	Ausführung	Baujahr
Golf IV	0603		549	Variant	09/2003

Artikelnummer der AHK

VW1106

1. Wie lange war die Einbauzeit der Anhängerkupplung?

1,5 Stunden

2. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

3. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

4. Muss die Stoßstange abgenommen werden?

ja, Befestigung:
- 3x in der Stoßstangenunterkannte
- 1x pro Seite unter den Rückleuchten

5. Welche Teile müssen demontiert werden?

Stoßstangengrundträger
Innenleuchte
Ladekantenabdeckung
Rückleuchten
Heckklappendichtung

6. Welche Verkleidungen sind abzubauen?

- Dachkantenverkleidung
- Seitenverkleidung links

7. Ist die Markierung in der Stoßstange angegeben?

ja, aber entsprechend der Schablone ausschneiden !!!

8. Welche Abweichungen zur Montageanleitung sind aufgefallen?

Stoßfängerausschnitt

9. Was kann in der Montageanleitung noch verbessert werden?

Stoßfängerausschnitt

10. Sind die Anzugsdrehmomente angegeben?

ja

11. War die Einbauanleitung verständlich?

ja

Artikelnummern der Elektrosätze

VW0237

12. Wie lange war die Einbauzeit des Elektrosatzes

1,5 Stunden

13. Welche Teile wurden zusätzlich benötigt?

keine

14. Werden Spezialwerkzeuge für die Montage benötigt?

nein

15. Reicht beim Elektrosatz die Länge des Kabels?

ja

16. Wo ist die günstigste Stelle zur Durchführung des Kabels?

links oberhalb des AHK-Trägers ist eine Durchführung vorhanden, die Abdeckung muss nur herausgedrückt werden.

17. Wo kann die NSL ab besten abgenommen werden?

An der linken Rückleuchte.

18. Wo ist bei 13-pol. E-Satz die beste Abnahmemöglichkeit des Rückfahrcheinwerfers?

An der linken Rückleuchte.

19. Wo sind für fzspez. E-Sätze mögliche Zusatzstecker?

keine

20. Anschlussfarben der Kabel

Blinker links	schwarz/weiß
Nebelschlussleuchte	grau/weiß
Masse	Massepunkt
Blinker rechts	schwarz/grün
Schlusslicht rechts	grau/rot
Bremslicht	schwarz/rot
Schlusslicht links	grau/schwarz
Rückfahrcheinwerfer	blau/schwarz

21. Erläuterungen zu den Elektrosätzen

Die Kabel des Kabelbaumes lassen sich mit Kabelbindern am vorhandenen Kabelbaum befestigen. Die Masse wird an dem vorhandenen Massepunkt der linken Heckleuchte angebracht. Das Modul kann hinter der linken Seitenverkleidung befestigt werden.



Fahrzeug mit AHK



AHK von der Seite



Abstand vom KK zur Stoßstange



Anbau der AHK



Anbau der AHK, links



Anbau der AHK, rechts



Stoßfängerausschnitt



Anschluß des E-Satzes, Kabeldurchführung



Anschluß des E-Satzes, Modul

Beiträge zur Erweiterung bzw. Vervollständigung unserer Informations- bzw. Bilddatenbank honorieren wir mit bis zu 50 Euro. Sollten Sie Interesse haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit Herrn Auert unter o.auert@kupplung.de in Verbindung.



Anhängerkupplungen - Team Rameder - www.kupplung.de

Alle Info's, Anleitungen und techn. Daten sind unverbindlich und erfolgen unter Ausschluß jeglicher Haftung und Gewährleistung
© Ulrich Rameder 2003